

Oggetto	Descrizione	Proprietà	Metodi	Event
Ancor	un link sullo stesso documento	name text	nessuno	nessuno
		x		
		y		
Ancors array		length	nessuno	nessuno
Applet	riferimento ad un applet java	nessuno	metodi dell'applet	nessuno
Applets array	length	nessuno	nessuno	
Area	definisce un'area di un'immagine quale mappa.	hash host hostname href pathname port protocol search target	nessuno	onClick onMouseo onMouseo
Array	una matrice o una raccolta di oggetti	length	concat join pop push reverse shift slice sort unshift	nessuno
Button	pulsante in html	form name type value	blur click focus	onClick onMoused onMouseu

Checkbox	casella di controllo html	checked	blur	onClick
		defaultchecked	click	onMoused
		form	focus	onMouseu
		name		
		type value		
Date	crea e manipola date	nessuno	getDate	nessuno
			getDay getFullYear getHours getMilliseconds getMinutes getMonth getSeconds getTime getTimezoneOff set getUTCDate getUTCDay getUTCFullYear getUTCHours getUTCMillisec onds getUTCMinutes getUTCMonth getUTCSeconds getYear	
			parse setDate	
			setFullYear	
			setHours	
			setMilliseconds	
			setMinutes	
			setMonth	
			setSeconds	
			setTime	

			setUTCDate	
			setUTCFullYear	
			setUTCHours	
			setUTCMilliseconds	
			setUTCMinutes	
			setUTCMonth	
			setUTCSeconds	
			setYear	
			toGMTString toLocaleString toString toUTCString UTC	
			valueOf	
Document	documento html caricato	activeElement	clear	nessuno
	correttamente	alinkColor	close	
		all	createElement	
		Anchor	createStyleSheet	
		anchors	elementFromPoint	
		Applet	getSelection	
		applets	open	
		Area	write	
		bgColor body charset	writeln	
		children		
		cookie		
		defaultCharset		

		domain		
		embed		
		embeds		
		expando		
		fgColor Form forms Image Images lastModified Layer leyers linkcolor Link links location parentWindow plugins readyState referrer scripts selection styleSheets title URL vlinkColor		
FileUpload	file da caricare in un form	form name type value	blur focus Select	onBlur onFocus onSelect
Form	form html	action Button Checkbox elements encoding FileUpload Hidden length method	reset submit	onReset onSubmit
		name Password Radio Reset Select Submit target Text Textarea		
forms array		length	nessuno	nessuno
frames array		length	nessuno	nessuno

Hidden	un pezzo di form non visto ma elaborato dall'interprete	form name type value	nessuno	nessuno
History	raccolta di url visitati dall'utente	current length next previous	back forward go	nessuno
History array		length	nessuno	nessuno
Image	immagine	border complete height hspace lowsrc	nessuno	onAbort onError onLoad
		name		
		src		
		vspace		
		width		
		x		
		y		
Image array		length	nessuno	nessuno
Layers		above background below bgColor clip document hidden left	load moveAbove moveBelow moveBy moveTo moveToAbsolute resizeBy resizeTo	onBlur onFocus onLoad onMouseon onMouseon onMouseu
		name pageX pageY parentLayer siblingAbove siblingBelow src		
		top visibility window		
		x		

		y zIndex		
Layers array		length	nessuno	nessuno
Link	collegamento	hash host hostname href pathname port protocol search	nessuno	onClick onMouseo onMouseo
		target text		
		x		
		y		
Link array		length	nessuno	nessuno
location	url caricato	hash host hostname href pathname port protocol search	reload replace	nessuno
Math	metodi e funzioni matematiche	E LN2 LN10 LOG2E LOG10E PI SQRT1_2 SQRT2	abs acos asin atan atan2 ceil cos exp floor log max min	nessuno
			pow random round sin	
			sqrt tan	

MimeType	Multipart Internet Mai Extension. estensione per posta	description enabledPlugin suffixes type	nessuno	nessuno
mimeTypes array		length	nessuno	nessuno
navigator	configurazione browser	appCodeName appMinorVersion appName appVersion browserLanguage cookieEnabled cpuClass language mimeTypes platform plugins systemLanguage userAgent userLanguage userProfile	JavaEnabled preference savePreferences taintEnabled	nessuno
Number	contenitore per numeri	MAX_VALUE MIN_VALUE NaN NEGATIVE_INFINITY POSITIVE_INFINITY	toString valueOf	nessuno
Option	opzione in elenco selezione in form html	defaultSelected index selected selectedIndex text value	nessuno	nessuno
options array		length	nessuno	nessuno
Password	campo password in form	defaultValue form name type value	blur focus select	onBlur onChange onFocus onKeydown onKeyPress onKeyUp onSelect
Plugin	modulo applicativo plug-in per Netscape Navigator	description filename name	refresh	nessuno
plugins array		length	nessuno	nessuno

Radio	pulsante radio o opzione di un form html	checked defaultChecked form	blur click focus	onClick onMoused onMouseu
		name type value		
radio array		length	nessuno	nessuno
Reset	pulsante reset di un form html	form name type value	blur click focus	onClick onMoused onMouseu
screen	descrive il monitor ed i colori	availHeight availLeft availTop availWidth BufferDepth colorDepth height pixelDepth updateinterval width	nessuno	nessuno
Select	casella riepilogo di un form html	form length name option selectedIndex type	blur focus	onChange
Submit	pulsante invio form html	form name type value	blur click focus	onClick onMoused onMouseu
Text	campo testo di un form html	defaultValue form name type value	blur click focus select	onBlur onChange onFocus onKeyDown onKeyUp onSelect
Textarea	area testo di un form html	defaultValue form name type value	blur click focus select	onBlur onChange onFocus onKeyDown onKeyUp / onSelect

Window	una finestra o un frame del browser	clientinformation closed defaultStatus dialogArguments dialogHeight dialogLeft dialogTop dialogWidth document event frames history innerHeight innerWidth length location locationbar menubar name navigator offscreenBuffering opener outerHeight outerWidth pageXOffset pageYOffset parent personalbar screen screenX screenY scrollbars self status statusbar toolbar top	alert back blur close confirm find focus forward home moveBy moveTo navigate open print prompt resizeBy resizeTo scroll scrollBy scrollTo stop	onBlur onError onFocus onLoad onResize onUnload
---------------	-------------------------------------	--	---	---